

Kunde: **BVH:**
Straße: **PLZ:**
PLZ/Ort: **Bauort:**

Schnee: S am Dach: kN/m²

oder in Deutschland

Schneelastzone: SLZ I SLZ Ia SLZ 2 SLZ 2a SLZ 3

Höhe Gelände über NN: m

Wind: Winddruck: kN/m² Windsog (Randb.): kN/m²

Windsog (Regelb.): kN/m²

oder in Deutschland

Windlastzone: WLZ I WLZ 2 WLZ 3 WLZ 4

oder in Österreich

Geländekategorien: GK I GK II GK III GK IV

BRUCHAPaneel®

Typ:	DP	<input type="text"/>	WP	<input type="text"/>	FP	<input type="text"/>
	DP-F	<input type="text"/>	WP-F	<input type="text"/>	FP-P	<input type="text"/>
	Sonstiges	<input type="text"/>			FP-F	<input type="text"/>

Blechdicke innen: Farbe innen: Profil innen:

Blechdicke außen: Farbe außen: Profil außen:

Gebäudedaten: Länge (m) Breite (m) Höhe (m)

Traufenhöhe (m)

offen geschlossen


Statisches System:

Dach:

Dachform:

- Satteldach
- Pultdach > 5 °
- Flachdach < 5 °
- Sonstiges:

Dachneigung in °:




Wand/Fassade:

Verlegerichtung:

- horizontal
- vertikal
- als Decke

Befestigung:

- sichtbar
- verdeckt



	Lastfall 1	Lastfall 2	Lastfall 3	Lastfall 4	Lastfall 5	Lastfall 6
Lt/Lu						
L1						
L2						
L3						
L4						
L5						
L6						
L7						
L8						
Lf/Lo						

Hinweis: Längenangaben immer von links nach rechts bzw. von Traufe in Richtung First in Meter.

Innentemperatur:

Innentemp. (Kühlhaus) °C:

Besondere Lasten:

- Mannlast (1kN)
- Sonstiges (kN/m²)

Unterkonstruktion:

- Stahl > 3 mm
- HTU/Beton
- Holz
- Beton

Schraubentyp:

Verbindungsmittel:

Hersteller und genaue Bezeichnung

Sonstige Bemerkungen: